PRODUKTDATENBLATT

Hybrid-Lichtschranken , HL18-M5B3AA

Sonepar Artikelnummer	120916882
EAN	4047084397608
Hersteller Artikelnummer	1071046
Hersteller Typ	HL18-M5B3AA
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,045
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschranken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse , Schaltabstand: 6,5 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: AC/DC , Schaltausgang Q1: MOSFET, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Keine , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Leitung mit Stecker, Micro (1/2"-20), 4-polig, 150 mm

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	30 mm	**Max. Schaltabstand**	6500 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Einstellverfahren	sonstige	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	sonstige	**Ausführung des Schaltausgangs**	sonstige
Gehäusebauform	sonstige	**Schutzart (IP)**	IP67	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne	**Breite des Sensors**	16.2 mm
Durchmesser Sensor	18 mm	**Höhe des Sensors**	45.5 mm	**Länge des Sensors**	34.4 mm
Tastfunktion	dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	10 mA	**Umgebungstemperatur**	-40 °C	**Reaktionszeit**	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	6.5 m	**Schaltfrequenz**	1000 Hz	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	96 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	96 .. 250 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	21.6 .. 250 V	**Spannungsart**	AC/DC
Laserschutzklasse	sonstige	**Wellenlänge des Sensors**	631 nm	**Lichtart**	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	US	**Zolltarifnummer**	85365019	**Gewicht**	0.045 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln