

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-09614ABB03FB0



Sonepar Artikelnummer	120920696
EAN	4047084210921
Hersteller Artikelnummer	1206965
Hersteller Typ	C4MT-09614ABB03FB0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,898
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät , Befestigungsart: O-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 960 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Reichweite des Schutzfeldes	4 m	Schutzfeldhöhe	32 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm
Länge des Sensors	960 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Kaskadierbar	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C	Mit Mutingfunktion	Nein
Override möglich	Nein	Reaktionszeit	17 ms	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	4	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V
Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja	Taktsteuerung möglich	Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Wellenlänge des Sensors	850 nm	Mit Wiederanlaufsperr	Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.898 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite