

Stiftkabelschuh isoliert, 35mm²



Sonepar Artikelnummer	120993037
EAN	4012078017725
Hersteller Artikelnummer	ST1719IS
Hersteller Typ	ST1719IS
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,013
Zolltarif Nr.	85369010

Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.

Technische Daten

Flanschform	Stiftform	Farbe der Isolation	rot	Nennquerschnitt	35 mm ²
Werkstoff	Kupfer	Isolation	Polyamid (PA)	Bandware	Nein
Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Oberflächenschutz	verzinkt	Halogenfrei	Ja	Bolzenmaß (imperial)	sonstige
Flanschlänge	20 mm	Gesamtlänge	51,5 mm	Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh)	8,2 mm
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.013 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung