

## LED-Pilzleuchte PLANEO 557 0803R G2 730



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121251493     |
| EAN                      | 4041254395005 |
| Hersteller Artikelnummer | H55701 0021   |
| Hersteller Typ           | H557010021    |
| Hersteller Name          | SCHUCH        |
| Gewicht (Kg)             | 5,9           |
| Zolltarif Nr.            | 94054239      |

LED-Pilzleuchte, PLANEO, 18 W, 2560 lm, SKII, IP54, rotationssymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra >= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L95 > 100000 h (@ Ta max), Zylinder PMMA klar, Leuchtdach (Aluminium), Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, ULOR=0%, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken (Masteinheit und Dach), Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254395005. Moderne LED-Pilzleuchte PLANEO, bestehend aus pulverlackiertem Mastfuß und Dach aus Aluminium sowie klarem PMMA-Zylinderglas. LED-Modul und EVG-Einheit anschlussfertig verdrahtet, Trennstekverbindung zur Netzanschlussklemme und Zugentlastung für Anschlusskabel. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø 76mm (bei Ø 60mm siehe "Optionales Zubehör").

### Technische Daten

| Montageart                                                                  | Aufsatz                          | Leuchtmittel                                     | LED austauschbar | Schutzart (IP)                         | IP54                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Max. Systemleistung                                                         | 18 W                             | Leuchtenlichtausbeute                            | 142 lm/W         | Lichtfarbe                             | weiß                   |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                           | Mit Leuchtmittel                                 | Ja               | Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                                           | pulverbeschichtet                | Gehäusefarbe                                     | grau             | Werkstoff der Abdeckung                | Kunststoff transparent |
| Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                     | 220 .. 240 V     | Mit Betriebsgerät                      | Ja                     |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja               | Dimmung 0-10 V                         | Nein                   |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung DALI                                     | Nein             | Dimmung DMX                            | Nein                   |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung LineSwitch                               | Nein             | Dimmung herstellerspezifisch           | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                          | Nein             | Dimmung Phasenanschnitt                | Nein                   |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             | Dimmung RF                                       | Nein             | Dimmung Sine Wave Reduction            | Nein                   |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Lichtverteiler                                   | Fokuslinse       | Verstellbare Optik                     | Nein                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 23                               | Schlagfestigkeit                                 | IK06             | Schutzklasse nach IEC 61140            | II                     |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -40 .. 35 °C     | Fernbedienung                          | ohne                   |
| Mit Funksteuerung                                                           | Nein                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein             | Mit programm geregelter Lichtsteuerung | Nein                   |
| Mit Anschlusskabel                                                          | Nein                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 2230 lm          | Farbwiedergabeindex CRI                | 70-79                  |
| Breite                                                                      | 650 mm                           | Höhe/Tiefe                                       | 589 mm           | Geeignet für Zopfmaß                   | 76 mm                  |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                             | Mit Lichtsensor                                  | Nein             | Herkunftsland                          | DE                     |
| Zolltarifnummer                                                             | 94054239                         | Gewicht                                          | 5.900 kg         |                                        |                        |