

Anbausteckdose SL TE 63A 4p 400V 6h IP44 Ni 120321



Sonepar Artikelnummer	121404229
EAN	4024941201216
Hersteller Artikelnummer	92000961
Hersteller Typ	120321
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,57
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 63A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 119mm Geräte-Breite 114mm Geräte-Tiefe 159mm Flanschmaß vertikal in mm 114mm Flanschmaß horizontal in mm 114mm Bohrlochabstand vertikal in mm 90mm Bohrlochabstand horizontal in 90mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 15°

Technische Daten

IEC-Stromstärke	63 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP44	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Bemessungsfrequenz	50 .. 60 Hz	Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Steckrichtung	abgewinkelt	Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Flanschmaß vertikal	114 mm	Bohrlochabstand vertikal	90 mm
Flanschmaß horizontal	114 mm	Bohrlochabstand horizontal	90 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.570 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite