

Phasenwender TE 16A 5p 400V 6h IP67 Ni 2251



Sonepar Artikelnummer	121405316
EAN	4024941022514
Hersteller Artikelnummer	89899876
Hersteller Typ	2251
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,228
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Bajonettring grau RAL 7035 Kabelverschraubung grau RAL 7035 Gehäusehaube rot RAL 3000 Kragen rot RAL 3000 Anschlusstechnik mit Schraubklemme mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 154mm Geräte-Breite 87mm Geräte-Tiefe 87mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP67	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Phasenwender	Ja
Anschlusstechnik	Schraubklemme	Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade	Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.228 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite