

Vollgummiverteiler TB 0002-4 FI040 GST



Symbolbild

Sonepar Artikelnummer	121406277
EAN	9008347057450
Hersteller Artikelnummer	92006954
Hersteller Typ	92006954
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	5,54
Zolltarif Nr.	85369095

Tragbarer Verteiler aus hochwertigem, schlagfestem Vollgummi mit integrierten Standfüßen, stapelbar und versperribar. Schnappverschlüsse sowie aussenliegende Metallteile aus V2A. Absicherungselemente unter versperribarem, aufklappbarem Deckel für bedienerfreundlichen Zugang zu den Schutzeinrichtungen. Vollgummigriff mit Aufrollnase für Anschlussleitung. Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44 / IP54Bestückung: 4x Schutzkontaktsteckdose 16A 250V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6hAbsicherung: 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfestZugang / Leitungseinführung: CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6hAnschlussfertig verdrahtet und geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Handhabung	tragbar	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	4	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	schwarz	Höhe	297 mm	Breite	210 mm
Tiefe	250 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	5.540 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite