PRODUKTDATENBLATT

Scotchflex™ FS 280 CW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 4,8mmx280mm

Sonepar Artikelnummer	120543334
EAN	8021684539060
Hersteller Artikelnummer	7000035300
Hersteller Typ	FS280CW-C
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,179
Zolltarif Nr.	39269097

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf.
Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.8 mm	**Bandlänge**	280 mm	**Banddicke**	1.4 mm
Ausführung	außenverzahnt	**Bandverschluss**	Schlitzraster	**Werkstoff**	Kunststoff
Farbe	schwarz	**Bündeldurchmesser**	81 .. 5 mm	**Min. Haltekraft**	300 N
Betriebstemperatur	85 °C	**Werkstoffgüte**	Polyamid (PA)	**Oberflächenschutz**	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja	**Halogenfrei**	Ja	**Transparent**	Nein
Beschriftungsfläche	ohne	**Lösbarer Verschluss**	Nein	**Befestigungsart**	ohne
VG-Zulassung	Nein	**MIL-Zulassung**	Nein	**UL-Zulassung**	Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2	**Herkunftsland**	IT	**Zolltarifnummer**	39269097
Gewicht	0.179 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln