

Mehrfachdichtung 40/04/055-03/095 RW



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121087256               |
| EAN                      | 4007686211634           |
| Hersteller Artikelnummer | 10110526                |
| Hersteller Typ           | MFD 40/04/055-03/095 RW |
| Hersteller Name          | WISKA                   |
| Gewicht (Kg)             | 0,014                   |
| Zolltarif Nr.            | 39269097                |

Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen. Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.

Technische Daten

|                                     |             |                            |               |                               |                                        |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gewindeart                          | metrisch    | Gewindenennmaß metrisch/PG | 40            | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3.5 .. 9.5 mm                          |
| Werkstoff                           | Kunststoff  | Schutzart (IP)             | IP66          | Werkstoffgüte                 | sonstige                               |
| Oberflächenschutz                   | unbehandelt | Halogenfrei                | Ja            | Glasfaserverstärkt            | Nein                                   |
| Schlagfest                          | Ja          | Farbe                      | weiß          | Biegeschutz                   | Nein                                   |
| Mit Gegenmutter                     | Nein        | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                    | gerade                                 |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Ja          | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja                                     |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A       | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Teilbare Verschraubung              | Nein        | Einsatztemperatur          | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                                   |
| Für Ex-Zone Gas                     | ohne        | Für Ex-Zone Staub          | ohne          | Für bewehrte Kabel            | Nein                                   |
| EMV-Ausführung                      | Nein        | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein                                   |
| Herkunftsland                       | DE          | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.014 kg                               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite