PRODUKTDATENBLATT

Wendestarter 3A, 110..230VAC

Sonepar Artikelnummer	121281165
EAN	4015080896128
Hersteller Artikelnummer	197171
Hersteller Typ	EMS2-RO-Z-9-230VAC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,287
Zolltarif Nr.	85365080

Wendestarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Beschreibung: Direktstart, Wendestart, Motorschutz, Schaltungsaufbau: Sicherheitsendstufe mit Bypass, Dreiphasentrennung, max. Bemessungsbetriebsleistung für Drehstrommotoren, 50–60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,55 - 3 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1,5 - 9 A_x, Betätigungsspannung: 230 V AC, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Einbaulage: vertikal, Motoreinspeisung unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL508

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	230 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	3 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	6.5 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10 A	**Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis**	Schraubanschluss
Mit Kurzschlussauslöser	Nein	**Spannungsart zur Betätigung**	AC	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig**	1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie	9 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	1.5 .. 9 A	**Leistungsaufnahme**	16.1 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Ja
Mit Trafo	Nein	**Anzahl der Befehlsstellen**	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 1	**Anzahl der Leuchtmelder**	0	**Externer Reset möglich**	Nein
Mit Sicherung	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein
Breite	22.5 mm	**Höhe**	99 mm	**Tiefe**	114.5 mm
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.287 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln