

IP Dome 4 MPx (2.8 - 12 mm)



Sonepar Artikelnummer	121376702
EAN	4043158193596
Hersteller Artikelnummer	IPCB74521
Hersteller Typ	IPCB74521
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,88
Zolltarif Nr.	85258900

STARK IM AUSSENBEREICH: TROTZT JEDER LICHTSITUATION UND MANIPULATION Der IP-Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit bis zu 30 Bilder/s. Das wetterfeste IP67-Gehäuse erlaubt den Einsatz der Überwachungskamera im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. WDR-Dynamik und Ultra Low-Light sorgen für klare Bilder bei jedem Licht. Der Zugriff auf die Kamera ist jederzeit bequem per ABUS Link Station App möglich. Beste, flexible Überwachung Das Motor-Zoom Objektiv mit 2,8-12 mm Brennweite überblickt einen Bereich von 30-108°. Die Einstellung (Brennweite, Fokus) erfolgt bequem und exakt per Weboberfläche – durch einen Installateur allein. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) und minimiert unnötige Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, einer Videomanagement Software oder lokalen microSD-Karte. Die LAN-Kamera ist kompatibel mit der Alarmzentrale ABUS Secvest, Secoris und dem Zutrittskontrollsystem ABUS wAppLoxx Pro Plus. Komfortable Inbetriebnahme Der IP-Dome wird an der Decke oder Wand montiert. Für eine geschützte Verkabelung empfehlen wir die ABUS Installationsbox (TVAC32600), zum dezenten Deckeneinbau den Einbauhalter (TVAC32730). Für die einfache Inbetriebnahme im Netzwerk ist die Gratis-Software "ABUS IP-Installer" verfügbar. Diese findet die Kamera schnell im Netzwerk und unterstützt bei der Inbetriebnahme. Hinweise: Es liegt kein Netzteil bei, da Stromversorgung via PoE oder optionalem Steckernetzteil (TVAC35001). Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom jeweiligen Einsatzort.

Technische Daten

Ausführung	Standard (fest)	Brennweitengröße	2.8 .. 12 mm	Power over Ethernet (PoE)	802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	4	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Bildsystem	sonstige	Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Mit Infrarot-Lampe	Ja
Max. Infrarot-Reichweite	40 m	Mit Videobewegungsmelder	Ja	Anzahl der digitalen Eingänge	1
Anzahl der digitalen Ausgänge	1	Anzahl der Audio-Eingänge	1	Anzahl der Audio-Ausgänge	1
Schutz gegen Vandalismus	Ja	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzart (IP)	IP67
Horizontaler Blickwinkel	30 .. 108 °	Vertikaler Blickwinkel	17 .. 56 °	Leistungsaufnahme	13 W
Versorgungsspannung	12 V	Spannungsart	DC	Farbe	weiß
Durchmesser	154 mm	Höhe	112 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	0.880 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite