

Isolierstoffgehäuse, glatte Seiten, HxBxT=375x375x225mm, NA-Ausführung



Sonepar Artikelnummer	120204319
EAN	4015080022206
Hersteller Artikelnummer	002220
Hersteller Typ	CI44X-200-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,475
Zolltarif Nr.	85381000

Einzel-Leergehäuse, Zulassung nach UL, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, optional abschließbar mit DVZ...-CI, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, glatte Seiten, ohne Vorprägungen, Befestigungsbänder zur Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau, (Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau, Ausführung Unterteil: glatt

Technische Daten

Montageart	Aufputz	Art der Abdeckung	ohne	Ausführung Deckel	geschlossen
Höhe	375 mm	Breite	375 mm	Tiefe	225 mm
Breite in Teilungseinheiten	15	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65
Art der Tür	ohne	Transparenter Deckel/Tür	Ja	Mit Schloss	Nein
Nennstrom (In)	1600 A	Einbautiefe	200 mm	Innentiefe	200 mm
Materialstärke Gehäuse	9 mm	Materialstärke Tür/Deckel	6 mm	Farbe	grau
RAL-Nummer	7035	Anzahl der Module	1	Anzahl der Reihen	0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0	Anbaumöglichkeit	Nein	Anzahl der Leitungseinführungen	0
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	sonstige	Art der Beschichtung	sonstige
Mit Montageplatte	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Ja	Geeignet für Blitzschutz	Ja
Schutzart (NEMA)	4X	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	sonstige	Deckel mit Überdruckentlastung	Ja	Herkunftsland	FI
Zolltarifnummer	85381000	Gewicht	3.475 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Maßzeichnung