

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor + Funkenstrecke, 3-ph TN-S/TT-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478546

8012823354125

7P.04.8.260.1025

7P.04.8.260.1025

FINDER

1,216

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2 mit Varistor und Funkenstrecke zwischen L1, L2, L3-N und Funkenstrecke zwischen N-PE. Für 3-phasige TN-S und TT-Netze. Mit Signalisierung für jeden Varistor. Gerät kopfstehend montierbar. Breite 144 mm.

Technische Daten

Polzahl	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	25 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Nennspannung AC	230 V	Prüfklasse	Typ 1 und 2	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Ja
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Schutzpegel L-N	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	250 A	Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A
Montageart	Hutschiene TH35	Baugröße	8 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	50 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	35 mm ²	Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch
Integrierte Vorsicherung	Nein	Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja	Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie	Ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	1.216 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite