

WMD 59/26 Warmschrumpf-Mauerdurchführung, Schwarz, Rohr-DM 26-59mm



Sonepar Artikelnummer	120543513
EAN	4001895302107
Hersteller Artikelnummer	7000063480
Hersteller Typ	WMD-59/26
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,65
Zolltarif Nr.	85469010

Die 3M™ Warmschrumpf-Mauerdurchführungen WMD dient zur Abdichtung von Fernmelde- und Energiekabeln in Mauer- und Wanddurchführungen. Sie ermöglicht die gas- und wasserdichte Einführung von Kabeln und Rohren ins Gebäude. Dabei können die Kabel oder Rohre auch erst zu einem späteren Zeitpunkt eingezogen werden und auch ein Einbau als Reservedurchführung ist möglich. Die wellige Oberfläche der Mauerdurchführung ist mit einem speziellen Dichtungsmaterial beschichtet. Hierdurch erreichen Sie beim Verschließen der Durchbruchsöffnung mit Mörtel oder Zement eine dauerhaft wasserfeste Abdichtung. Der Lieferumfang besteht aus einem auf einen Stützwendel geschrumpften Polyolefin-Schrumpfschlauch, einem Kabelreinigungstuch und der Montageanleitung.

Technische Daten

Ausführung	Warmschrumpf	Kabeldurchmesser	26 .. 59 mm
Rohrdurchmesser	90 mm	Länge	700 mm
Montageart	Mauerdurchbrüche	Innendurchmesser vor Schrumpf	59 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	26 mm	Max. Wandstärke	480 mm
Durchmesser Wanddurchbruch	90 mm	Demontage möglich	Nein
Kabelbündelung möglich	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85469010	Gewicht	0.650 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite