

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/ PNOZ s4.1 C#751124



Sonepar Artikelnummer	120710447
EAN	4046548054231
Hersteller Artikelnummer	751124
Hersteller Typ	PNOZ S4.1 C 24VDC 3 N/O 1 N/C
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,185
Zolltarif Nr.	85364190

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Feuerungsanlagen nach EN 50156-1.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschlu ss	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Ja
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	SIL nach IEC 61508	3
Mit Zulassung für BG BIA	Nein	Mit Zulassung nach UL	Nein	Breite	22.5 mm
Höhe	96 mm	Tiefe	120 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85364190	Gewicht	0.185 kg		