

HSS-Bi-Metall Lochsägen, 111 mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120990855     |
| EAN                      | 0783310191797 |
| Hersteller Artikelnummer | 50191799      |
| Hersteller Typ           | 50191799      |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,36          |
| Zolltarif Nr.            | 82029980      |

Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Messing, Aluminium, Glasfaser, Holz und Kunststoff. Aufnahmeschaft nicht im Lieferumfang enthalten, bitte getrennt bestellen.

Technische Daten

|                                              |            |                            |          |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| Durchmesser                                  | 111.1 mm   | Schnitttiefe               | 41.3 mm  |
| Randversenker                                | Nein       | Geeignet für Gipskarton    | Nein     |
| Aufnahmesystem                               | Steckachse | Zentrierbohrer-Durchmesser | 6.4 mm   |
| Geeignet für Holz                            | Ja         | Geeignet für Kunststoff    | Ja       |
| Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff | Ja         | Geeignet für Aluminium     | Ja       |
| Geeignet für Messing                         | Ja         | Geeignet für Edelstahl     | Nein     |
| Geeignet für Gusseisen                       | Ja         | Geeignet für Buntmetalle   | Nein     |
| Geeignet für Stahl                           | Ja         | Herkunftsland              | CN       |
| Zolltarifnummer                              | 82029980   | Gewicht                    | 0.360 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo