

Leistungsschalter, 3p, 100A, Steckesatz



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049284       |
| EAN                      | 4015081128723   |
| Hersteller Artikelnummer | 113337          |
| Hersteller Typ           | NZMH2-VE100-SVE |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 2,896           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 100 A, Installationsart: Steckeinheiten, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                     |             |                                                              |                               |                                                               |                      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 100 A       | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA               |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 50 .. 100 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Steckesatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlus<br>s |
| Polzahl                             | 3           | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 100 .. 1000 A                 | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1200 A               |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Nein        | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Ja                   |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                    |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein        | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne                |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel   | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein                 |
| Motorantrieb optional               | Ja          | Schutzart (IP)                                               | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO                   |
| Zolltarifnummer                     | 85362090    | Gewicht                                                      | 2.896 kg                      |                                                               |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm