

LED-Tunnelleuchte



Sonepar Artikelnummer	121084306
EAN	9010299859976
Hersteller Artikelnummer	96635578
Hersteller Typ	GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	12,5
Zolltarif Nr.	94051190

Eine Tunnelleuchte aus Edelstahl mit fortschrittlicher LED-Technologie, die unter extrem korrosiven und anspruchsvollen Bedingungen bestehen kann. LED-Konverter digital dimmbares DALI-Betriebsgerät, 108 LEDs betrieben bei 450mA - der Treiber ist gesichert. Gehäuse: Edelstahl, Qualität: 1.4404/316L, pulverbeschichtet, weiß. Abdeckung: Glas, flach, vergütet, 5 mm. Zur Anbau mit optionaler Befestigung, auf Anfrage erhältlich. Lichtverteilung: Anliegerstraße, axial, Komfort. Durchgangsverdrahtung mit 5 x 10-mm²-Netzkabel durch M32-Kabelverschraubungen ist möglich (passend für Kabel mit Durchmesser 9 - 21 mm). Ein Steuersignalkabel kann über M20-Kabelverschraubungen angeschlossen werden (geeignet für Kabel mit Durchmesser 13 - 21 mm). Schutzklasse I, IP65, IK08. Inklusive LED-Modul mit 4000K Aufgrund der einzigartigen Berechnungsanforderungen dieses Produkts sind hier keine photometrischen Daten angegeben. Ihr lokaler Vertreter berät Sie jedoch gern in Design-Fragen. Abmessungen: 1228 x 197 x 92 mm Leuchten Leistung: 142 W Gewicht: 12,5 kg

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Max. Systemleistung	142 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungtemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungtemp.	90 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	13	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-5 .. 35 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	166 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	23565 lm
Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	197 mm	Höhe/Tiefe	92 mm	Länge	1228 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	10 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	12.500 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)