

LLE FLEX 8mm 24V 12W 1200lm 940 EXC4 R50 Flexible Module



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121403416     |
| EAN                      | 9006210864327 |
| Hersteller Artikelnummer | 28005555      |
| Hersteller Typ           | 28005555      |
| Hersteller Name          | TRIDONIC      |
| Gewicht (Kg)             | 0,49          |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Streifen (SELV) Ideal für verschiedene Beleuchtungsanwendungen: Indirekte, akzentuierte und dekorative Beleuchtung, Deckenintegration, Voutenbeleuchtung und Aluminiumprofile 1 Rolle = 5 m (50 m auf Anfrage) Hergest

Technische Daten

|                                     |                |                          |          |                                           |                                |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Lampenleistung                      | 57 W           | Spannungsart             | DC       | Lichtfarbe nach EN 12464-1                | neutralweiß<br>3300 bis 5300 K |
| Lichtstrom                          | 6535 lm        | Ausstrahlungswinkel      | 120 °    | Geeignet für Konstantspannung             | Ja                             |
| Externes Betriebsgerät erforderlich | Ja             | Betriebsstrom            | 2360 mA  | Betriebsspannung                          | 21.6 .. 26.4 V                 |
| Lampenspannung                      | 21.6 .. 26.4 V | Anzahl der LEDs          | 700      | Form                                      | rechteckig                     |
| Farbe                               | weiß           | Flexibel                 | Ja       | Spezifische Lichtausbeute                 | 115 lm/W                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)     | SDCM3          | Anschlussart             | sonstige | Geeignet für Allgemeinbeleuchtung         | Ja                             |
| Länge                               | 5000 mm        | Breite                   | 8 mm     | Höhe                                      | 1.5 mm                         |
| Schutzart (IP)                      | IP00           | Mittlere Nennlebensdauer | 60000 h  | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0                            |
| Herkunftsland                       | AT             | Zolltarifnummer          | 85395100 | Gewicht                                   | 0.490 kg                       |