

Schraubverbinder isol., 6-25mm² rm/sm, 6-35mm² rm(v)/re/se, blank



Sonepar Artikelnummer	120993095
EAN	4012078490894
Hersteller Artikelnummer	SV400
Hersteller Typ	SV400
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,018
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Klemmkörper isoliert. Ausführung mit 2 Schrauben. ohne Mittelsteg. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	6 .. 25 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	6 .. 35 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	6 .. 25 mm ²	Spannungsreihe	bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM	6 .. 25 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	6 .. 35 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	6 .. 25 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	6 .. 35 mm ²
Leiter-Material	Aluminium/Kupfer	Oberflächenschutz	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Mit Isolierung	Ja
Anzahl der Schrauben	2	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.018 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung