

Messingkabelverschraubung, Pg 21-32, LowTemp



Sonepar Artikelnummer	121087083
EAN	4007686045833
Hersteller Artikelnummer	10107531
Hersteller Typ	PMSKV 21-32 LT
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,103
Zolltarif Nr.	74198090

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und tiefe Temperaturen sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.

Technische Daten

Gewindeart	PG	Gewindenennmaß metrisch/PG	21	Geeignet für Kabeldurchmesser	13 .. 21 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.58 mm	Gewindelänge	7 mm	Schlüsselweite	36 mm
Sechskant Eckmaß	40 mm	Werkstoffgüte	Messing	Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	Silber	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A
Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Silikon	Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-60 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein	EMV-Ausführung	Nein
Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	74198090	Gewicht	0.103 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt