

## Bewegungsmelder Durchgangsbereiche, 1 Schliesser 10A, potentialfrei, für 230VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476514        |
| EAN                      | 8012823376721    |
| Hersteller Artikelnummer | 18.41.8.230.0300 |
| Hersteller Typ           | 18.41.8.230.0300 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,148            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Bewegungsmelder für Durchgangsbereiche, Bewegungserkennung bis 30 Meter Länge und 4 Meter Breite, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO<sub>2</sub>, für Decken-, Unterputz- oder Aufputzmontage geeignet. Zubehör für verschiedene Montagevarianten im Beipack enthalten, max. Schaltleistung AC1 2500 VA, max. Schaltleistung AC15 450 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, Energiesparlampen 300 W, LED (230 V AC) 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 300 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 350 W, Gerät schaltet beim Nulldurchgang, integrierte Einstellmöglichkeit für Helligkeitsschwelle 1-500 lx, Ausschaltverzögerungszeit und Empfindlichkeit (Verringerung des Erfassungsbereiches), schnelles Installieren durch Push-In-Anschlüsse. Versorgungsspannung 110-230 V AC

### Technische Daten

|                                |                 |                                         |              |                                            |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Ausführung                     | Bewegungsmelder | Max. Reichweite frontal                 | 4 m          | Max. Einschaltdauer                        | 35 min          |
| Erfassungswinkel horizontal    | 360 °           | Max. Schaltleistung                     | 1000 W       | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | passiv Infrarot |
| Konstantlichtregelung          | Nein            | HLK-Ansteuerung                         | Nein         | Zwangseinschaltung                         | Nein            |
| Zwangsabschaltung              | Nein            | Tierschneise                            | Nein         | Unterkriechschutz                          | Nein            |
| Rückfeldüberwachung            | Nein            | Vernetzbar                              | Nein         | Scanwinkel                                 | 360 °           |
| Optimale Montagehöhe           | 3 m             | Treppenlichtautomatik                   | Ja           | Überbrückungsschalter                      | Nein            |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 15 m            | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 30 m         | Geeignet für drahtlose Übertragung         | Nein            |
| Fernbedienbar                  | Nein            | Mit Fernbedienung                       | Nein         | Ansprechempfindlichkeit einstellbar        | Ja              |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja              | Mit Signaleinheit                       | Ja           | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit      | Nein            |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein            | Montageart                              | sonstige     | Geeignet für Deckenmontage                 | Ja              |
| Geeignet für Wandmontage       | Nein            | Anschlussart                            | Steckklemme  | Werkstoff                                  | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte                  | Thermoplast     | Halogenfrei                             | Ja           | Oberflächenschutz                          | unbehandelt     |
| Ausführung der Oberfläche      | matt            | Antibakterielle Behandlung              | Nein         | Farbe                                      | weiß            |
| RAL-Nummer (ähnlich)           | 9010            | Transparent                             | Nein         | Schutzart (IP)                             | IP40            |
| Spannungsart                   | AC              | Frequenz                                | 50 .. 60 Hz  | Nennspannung                               | 250 V           |
| Min. Einschaltdauer            | 12 s            | Ansprechhelligkeit                      | 1 .. 500 lx  | Max. Schaltleistung LED                    | 300 W           |
| Geeignet für C-Last            | Ja              | Anzahl der Schaltzonen                  | 1            | Max. Einschaltstrom                        | 100 A           |
| Steuerstrom                    | 7 mA            | Nebenstelleneingang                     | Nein         | Mit Alarmfunktion                          | Nein            |
| Mit Akustiksensoren            | Nein            | Umgebungstemperatur                     | -10 .. 50 °C | Breite                                     | 84 mm           |
| Höhe                           | 84 mm           | Tiefe                                   | 75.2 mm      | Einbautiefe                                | 31.6 mm         |
| Einbaudurchmesser              | 60 mm           | Min. Tiefe der Gerätedose               | 46 mm        | Mit Anschlusskabel                         | Nein            |
| Kompatibel mit Apple HomeKit   | Nein            | Kompatibel mit Google Assistant         | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa                | Nein            |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar  | Nein            | Herkunftsland                           | IT           | Zolltarifnummer                            | 85364900        |
| Gewicht                        | 0.148 kg        |                                         |              |                                            |                 |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln