

Kompakt-Lichtschraken , WS/WE45-N250S02



Sonepar Artikelnummer	120909711
EAN	4047084391699
Hersteller Artikelnummer	1016799
Hersteller Typ	WS/WE45-N250S02
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,573
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 0 m ... 350 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	300000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 60 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Öffnungswinkel	0.9 °
Max. Schaltabstand	350000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	1
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm
Länge des Sensors	105 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	250 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	300 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	4500 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	1.573 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite