PRODUKTDATENBLATT

Klein-Lichtschranken , WL12G-3N2572

Sonepar Artikelnummer	120913094
EAN	4047084216145
Hersteller Artikelnummer	1053530
Hersteller Typ	WL12G-3N2572
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschranken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	**Max. Schaltabstand**	4000 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	**Ausführung des elektrischen Anschlusses**	Steckverbinder M12	**Ausführung des Schaltausgangs**	NPN
Gehäusebauform	Quader	**Schutzart (IP)**	IP66	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	**Betriebsmittel-Schutzklasse**	Schutzklasse 3	**Explosionsschutz-Kategorie für Gas**	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	**Breite des Sensors**	15.5 mm	**Höhe des Sensors**	48.5 mm
Länge des Sensors	42 mm	**Tastfunktion**	hell-/ dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	**Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang**	40 mA	**Umgebungstemperatur**	-40 °C
Reaktionszeit	0.333 ms	**Reichweite des Schutzfeldes**	1.5 m	**Schaltfrequenz**	1500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	10 .. 30 V	**Spannungsart**	DC
Laserschutzklasse	sonstige	**Wellenlänge des Sensors**	660 nm	**Lichtart**	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	HU	**Zolltarifnummer**	85365019	**Gewicht**	0.116 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln