

Klein-Lichtschränken , GL10-R3811



Sonepar Artikelnummer	120915581
EAN	4047084317811
Hersteller Artikelnummer	1064689
Hersteller Typ	GL10-R3811
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,164
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , G10 , Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: Relais , Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	80 mm	Max. Schaltabstand	12000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	20 mm	Höhe des Sensors	50 mm	Länge des Sensors	51.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Min. Reflektorabstand	5000 mm
Umgebungstemperatur	-30 °C	Reaktionszeit	10 ms	Schaltfrequenz	20 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 .. 240 V
Spannungsart	AC/DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	625 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	0.25 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.164 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite