

Standard Blechlocher, 16,2 mm



Sonepar Artikelnummer	120990992
EAN	0783310351924
Hersteller Artikelnummer	50351923
Hersteller Typ	50351923
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,17
Zolltarif Nr.	82073010

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm.

Technische Daten

Lochform	rund	Lochdurchmesser	ISO 16
Lochdurchmesser	16.2 mm	Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Ausführung	komplett (mit Zugbolzen)	Betätigungsart hydraulisch	Ja
Betätigungsart mechanisch	Ja	Spaltlocher	Nein
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	82073010
Gewicht	0.170 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung