

Kombiableiter Typ 1+2 für dreiphasige TN-C Netze mit Spannungsabgriff



Sonepar Artikelnummer	121074821
EAN	8012823433615
Hersteller Artikelnummer	7P.03.8.255.Z012
Hersteller Typ	7P.03.8.255.Z012
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	85363030

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 12,5 kA pro Pfad, 4-Leitersystem, L1, L2, L3, PEN, austauschbare Module, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom, inklusive überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	3	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Montageart	Sammelschiene	Baugröße	3 TE	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Ja
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	1.5 kV	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Ausblasend	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 1	Ja	Integrierte Vorsicherung	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.800 kg				