


Steck-/Printrelais, 2 Wechsler für 10 A, Spule 110 V DC, sensitiv



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121074884        |
| EAN                      | 8012823422794    |
| Hersteller Artikelnummer | 40.62.7.110.0000 |
| Hersteller Typ           | 40.62.7.110.0000 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,017            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten 110 V DC, 0,5 W, 23500 Ohm, Relaischutzart: RT II, erfüllt EN 60335-1 = Anforderung an unbeaufsichtigte Hausgeräte (Glühdrahtprüfung)

Technische Daten

|                                         |                      |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige             | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 110 V                | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 2           |
| Nennstrom                               | 10 A                 | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 110 V                | Max. Einschaltstrom               | 20 A        | Schutzart (IP)                    | IP20        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II                | Breite                            | 12,4 mm     | Höhe                              | 25 mm       |
| Tiefe                                   | 29 mm                | Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.017 kg             |                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite