

Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 45 kW, 2 S, 2 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen, mit Spiegelkontakt.



Sonepar Artikelnummer	120492751
EAN	4015081922635
Hersteller Artikelnummer	191750
Hersteller Typ	DILMS95-22(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,31
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsschütz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Komplettgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Hilfsschaltelement nicht ablösbar mit Grundgerät verbunden (manuelle Ansteuerung nicht möglich).

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	95 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	45 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	26 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	50 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	55 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	2	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	90 mm	Höhe	170 mm	Tiefe	175 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.310 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm