

WL, DL, schwarz, 1 x LED 8 W, 980 lm, IP 54



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120588795          |
| EAN                      | 4007235665604      |
| Hersteller Artikelnummer | 666560             |
| Hersteller Typ           | WANDLEUCHTE-666560 |
| Hersteller Name          | ALBERT             |
| Gewicht (Kg)             | 1,6                |
| Zolltarif Nr.            | 94054990           |

Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6560

Farbe: schwarz, mit 1 x LED 8 W, 880 lm, mit integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar, Acrylglas opal, schlagfest

## Technische Daten

|                                                         |                                    |                                                         |                  |                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                              | Nein                               | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                            |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                            | Geeignet für Lampenleistung                             | 8 W              | Max. Systemleistung                                                 | 8 W                                  |
| Farbtemperatur                                          | 3000 K                             | Geeignet für Wandmontage                                | Ja               | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                                 |
| Geeignet für Deckenmontage                              | Ja                                 | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                 | Nein                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein                               | Mit Leuchtmittel                                        | Ja               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                                    |
| Oberflächenschutz Gehäuse                               | lackiert                           | Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff opal  | Ausführung des Rasters                                              | ohne                                 |
| Spannungsart                                            | AC                                 | Nennspannung                                            | 230 V            | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                       | Nein                               | Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein             | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                               | Dimmung DALI                                            | Nein             | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                             | Nein                               | Dimmung DSI                                             | Nein             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                                 |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                               | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Ja               | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                                 |
| Dimmung programmierbar                                  | Nein                               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein             | Dimmung RF                                                          | Nein                                 |
| Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                               | Dimmung Zigbee                                          | Nein             | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                                 |
| Lichtverteiler                                          | ohne                               | Lichtverteilung                                         | symmetrisch      | Ausstrahlungswinkel                                                 | freistrahlend/diffus                 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3                              | Lichtaustritt                                           | direkt           | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30               | Schutzart (NEMA)                                                    | sonstige                             |
| Schlagfestigkeit                                        | IK08                               | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | 15 ... 25 °C                         |
| Geeignet für Notlicht                                   | Nein                               | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein             | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                                 |
| Mit Luftschlitzen                                       | Nein                               | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                    | ohne             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 880 lm                               |
| Lichtfarbe                                              | weiß                               | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                                |
| Leistungsfaktor                                         | 0.9                                | Stroboskopeffektwert SVM                                | 0.4              | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                                 |
| Breite                                                  | 190 mm                             | Höhe/Tiefe                                              | 190 mm           | Länge                                                               | 55 mm                                |
| Art der Verdrahtung                                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                                 | 3                | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>                  |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |               |                                           |          |                                 |      |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| Anschlussart                | Schraubklemme | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1      | Blendbegrenzung (UGR)           | 1    |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein          | Lichtstrom einstellbar                    | nein     | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth    | Nein          | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein          | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein     | Herkunftsland                   | DE   |
| Zolltarifnummer             | 94054990      | Gewicht                                   | 1.600 kg |                                 |      |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



### LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!