

(J)-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8 BMK



Sonepar Artikelnummer	12084173199
EAN	4044773087598
Hersteller Artikelnummer	1708010/SCHNITT
Hersteller Typ	1708010/SCHNITT
Gewicht (Kg)	0,22
Zolltarif Nr.	85444991

Dieses Installationskabel wird für Signalübertragungen verwendet., Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Das Kabel ist in regelmäßigen Abständen auf dem Mantel mit dem Aufdruck "Brandmeldekabel" versehen. Es wird daher speziell für die Installation in Feuermeldesystemen eingesetzt., Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: feuerrot (RAL 3000), In Anlehnung an DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y...LG, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die 2-paarige Version (2x2x0,8) ist zum Stern-Vierer verseilt,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	2 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrätig	Ader-Zahl	20
Anzahl der Verseilelemente	10	Verseilung	Lagen	Schirm über Verseilung	Folie
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	blank
Leiterdurchmesser	0.8 mm	Verseilelement	Paare	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Farbe	Schirm über Verseilelement	ohne
Kabel längswasserdicht	Nein	Kabel querwasserdicht	Nein	Schutzmantel	ohne
Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Mantel-Farbe	rot	Kabelgeometrie	rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Ja	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Außendurchmesser ca.	13.5 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	135 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-30 .. 70 °C	Zolltarifnummer	85444991	Gewicht	0.220 kg
Aufmachung	Schnittlänge				