

Schlauch PA6 HB NW50 TWINCOR



Sonepar Artikelnummer	121024186
EAN	9008347086160
Hersteller Artikelnummer	92096456
Hersteller Typ	WELLPA650TWIN
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	39173200

geteilter, verschleißbarer Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, PV Anwendung
Sehr gut geeignet für eine Nachinstallation von bereits konfektionierten Kabeln. Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV
beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +140°C, kurzfristig bis +160°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa):
>50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	50 mm	Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	43 mm	Außendurchmesser	542 mm
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	Polyamid 6	Einsatztemperatur	-40 .. 140 °C
Biegeradius, statisch	170 mm	Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund	Verschleißbar (zweiteilig)	Ja
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja	Brandschutz nach UL94	HB
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.320 kg