

Leuchteneinsätze 78... E-Line Pro Linse weiß ET 82W 12800lm Very Narrow (VN) IP50 3 SDCM



Sonepar Artikelnummer	121195060
EAN	4018242972128
Hersteller Artikelnummer	8913540
Hersteller Typ	8913540
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	3,7
Zolltarif Nr.	94051190

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit 2 Einheiten Hallenstrahler Mirona Fit. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Optisches System aus einer PC-Linsenoptik zusammengesetzt. Mit symmetrisch sehr eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 12800 lm, Bemessungsleistung 82 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet (RAL 9016). Länge des Geräteträgers 1474 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP50, Schutzart raumseitig: IP. Gewicht: 3,1 kg. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteil Betriebsgerät 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar. Ersatzteile LED-Modul und optisches System sind bauartbedingt nicht verfügbar.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP50	Max. Systemleistung	82 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Klirrfaktor (THD)	14 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geeignet für Notlicht	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	12800 lm	Leuchtenlichtausbeute	156 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Breite	126 mm
Höhe/Tiefe	83 mm	Länge	1474 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	3.700 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Reach-Erklärung](#) • [Maßzeichnung](#) • [Lichtdatei](#)