PRODUKTDATENBLATT

EX-LED Scheinwerfer ExSTREAM e8825/6 L300TB DIMD

Sonepar Artikelnummer	121251605
EAN	4041254369815
Hersteller Artikelnummer	H88250 0110
Hersteller Typ	H882500110
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	13,5
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 250 W, 29300 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 5500 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254369815.Explosionsgeschützte LED-Hallenleuchte ExSTREAM für Zone 1/21. Mehrteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehäuse mit LED-Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas. Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. Rückseitig montiertes Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerät, großem Anschlussraum und zwei Kabeleinführungen für REIN/Raus Verdrahtung. Befestigung siehe Optionales Zubehör.

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	**Für Ex-Zone Staub**	21, 22	**Max. Systemleistung**	250 W
Farbtemperatur	5500 K	**Justierbar**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Spannungsart**	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	Fokuslinse	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	29300 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	117 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	468 mm	**Höhe/Tiefe**	121 mm
Länge	634 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	7
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	6
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	10	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	13.500 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln