

Leist.-schütz, 4kW/400V, DC-betätigt



Sonepar Artikelnummer	121278859
EAN	4015081778133
Hersteller Artikelnummer	182885
Hersteller Typ	DILEM-01-G(125VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,206
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschütz, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Beschreibung: Mit Hilfskontakt, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	125 V	Spannungsart zur Betätigung	DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	6.6 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	3.7 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	45 mm	Höhe	58 mm	Tiefe	54 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.206 kg