

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0002-3 FI040 IP54 VARIABOX-XL B230xH520xT207mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121406023     |
| EAN                      | 9008347067718 |
| Hersteller Artikelnummer | 92007755      |
| Hersteller Typ           | 92007755      |
| Hersteller Name          | E-TERM        |
| Gewicht (Kg)             | 8,5           |
| Zolltarif Nr.            | 85369095      |

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP54 Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h (vernickelte Kontakte) Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter Typ A vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 40A Leitungseinführungen beigelegt: 1x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm<sup>2</sup> / 5x16mm<sup>2</sup>, Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik. CEE-Geräte mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten.\*\*\* Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich \*\*\*

Technische Daten

|                                                    |                              |                                                           |             |                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| FI-Schutzschalter                                  | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses                                    | Kunststoff  | Art des Netzanschlusses                            | ohne                     |
| Handhabung                                         | Wandmontage                  | CEE-Steckdose - 16 A                                      | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A                               | ohne                     |
| CEE-Steckdose - 63 A                               | ohne                         | CEE-Steckdose - 125A                                      | ohne        | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 3                        |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E) | 3                            | Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K) | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13        | 0                        |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15        | 0                            | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23               | 0           | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25        | 0                        |
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze             | 0                            | Fehlerstrom-Typ                                           | A           | Anzahl der Leitungsschutzschalter                  | 5                        |
| Kontaktmaterial                                    | CuZn                         | Oberflächenbeschichtung Kontakte                          | unbehandelt | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit                   | 1 Leitung (Stichleitung) |
| Durchmesser Kabeleinführung                        | sonstige                     | Kabellänge                                                | 0 m         | Farbe                                              | grau                     |
| Höhe                                               | 520 mm                       | Breite                                                    | 230 mm      | Tiefe                                              | 207 mm                   |
| Herkunftsland                                      | AT                           | Zolltarifnummer                                           | 85369095    | Gewicht                                            | 8.500 kg                 |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite