

VOLTO COPERTO AB-L SYS21W 2700K KUBISCH natur eloxiert



Sonepar Artikelnummer 120459278  
EAN 9008905687358  
Hersteller Artikelnummer 539-010032023080  
Hersteller Typ 539-010032023080  
Hersteller Name MOLTO LUCE  
Zolltarif Nr. 85395100

VOLTO COPERTO WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satinierte PMMA-Abdeckung KUBISCH für homogene Ausleuchtung satiniert, Lichtaustritt direkt, IP20LSt.: 1360, 21W, LT: 50 000 L80 B10h

Technische Daten

|                            |                                  |                                         |              |                                                |                 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel               | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                  | Aluminium    | Gehäusefarbe                                   | Aluminium       |
| Max. Systemleistung        | 21 W                             | Farbtemperatur                          | 2700 K       | Geeignet für Wandmontage                       | Ja              |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja                               | Geeignet für Aufbaumontage              | Ja           | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein            |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1            | Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters     | ohne                             | Spannungsart                            | AC/DC        | Nennspannung                                   | 220 .. 240 V    |
| Betriebsgerät              | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                       | Ja           | Lichtverteilung                                | symmetrisch     |
| Ausstrahlungswinkel        | freistrahlend/ diffus            | Lichtaustritt                           | direkt       | Schutzklasse nach IEC 61140                    | I               |
| Mit Bewegungsmelder        | Nein                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1360 .. 0 lm | Lichtfarbe                                     | weiß            |
| Farbwiedergabeindex CRI    | 90-100                           | Breite                                  | 26 mm        | Höhe/Tiefe                                     | 52 mm           |
| Länge                      | 1130 mm                          | Herkunftsland                           | AT           | Zolltarifnummer                                | 85395100        |