

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor + Funkenstrecke, 3-ph TN-S-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478547

8012823350226

7P.05.8.260.1025

7P.05.8.260.1025

FINDER

1,305

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2 mit 4 Varistoren und 4 Funkenstrecken. Für 3-phasige Netzsysteme mit N und PE. Mit Signalisierung für jeden Varistor, Breite 144 mm.

Technische Daten

Polzahl	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	25 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Nennspannung AC	230 V	Schutzpegel	1.5 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein
Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja
Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	250 A	Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Montageart	Hutschiene TH35
Baugröße	8 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrätig)	50 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	35 mm²
Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja	Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie	Ja	Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	1.305 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite