

Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWx



Sonepar Artikelnummer	120572126
EAN	4061131036784
Hersteller Artikelnummer	12053010190
Hersteller Typ	PWS 7332 230V 7035 IP65
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	23,0
Zolltarif Nr.	84195080

Die Luft/Wasser Wärmetauscher der 7000er Serie können überall dort eingesetzt werden, wo die Abwärme nicht in die unmittelbare Umgebung abgestrahlt werden darf. Aufgrund der geschlossenen Bauweise können die Wärmetauscher auch in Umgebungen mit aggressiven Bestandteilen eingesetzt werden. Bei bestehenden Wasserkreisläufen ist der Betrieb besonders wirtschaftlich.

Vorteile der Serie auf einen Blick:

- Hohe Luft- und Kühlleistung 600 - 10.000 W
- Bewährtes Industriedesign
- Entstehende Verlustleistung wird nicht in den Raum abgegeben.
- Sehr hoher IP-Schutz (bis IP 65)
- Kompakte Bauweise
- Die Geräte sind wartungsfrei
- 10 bar maximaler Betriebsdruck
- Integrierbar in bestehende Wasserkreisläufe
- Integrierter mechanischer Thermostat mit Alarmkontakt und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung
- Keine Störanfälligkeit für EM-Strahlung
- Einsetzbar unter aggressiven Umgebungsbedingungen
- Unabhängig von der Umgebungstemperatur am Aufstellort
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "RAL" können mit Hauben in Wunschfarbe bestellt werden
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SS" oder "VA" sind mit einer Edelstahlhaube ausgerüstet
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "WT V2A" sind mit einem Edelstahl-Wärmetauscher ausgerüstet
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "oMV" besitzen kein Magnetventil
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "oT" besitzen keinen Thermostaten
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "SL" sind in besonders flacher Bauform ausgeführt
- Kühlgeräte mit der Kennzeichnung "LL" besitzen eine besonders angepasste lange Luftführung"

Technische Daten

Anbauart	Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h	3150 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h	3750 W
Betriebsspannung AC 60 Hz	230 V
Spannungsart	AC
Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	84195080
Gewicht	23.000 kg