

Rohrkabelschuh isoliert, M8, 50mm²



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120991861     |
| EAN                      | 4012078465588 |
| Hersteller Artikelnummer | 606R8         |
| Hersteller Typ           | 606R8         |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,032         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinkt. Kabelschuh: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei.

Technische Daten

|                                    |          |                                  |                   |
|------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 8        | Anschlusswinkel                  | 180° (horizontal) |
| Flanschform                        | Ringform | Farbe der Isolation              | blau              |
| Werkstoff                          | Kupfer   | Nennquerschnitt                  | 50 mm²            |
| Schmale Flanschausführung          | Nein     | Isoliert                         | Ja                |
| Mit Sichtloch                      | Nein     | Geeignet für massive Leiter      | Nein              |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Ja       | Geeignet für feindrähtige Leiter | Nein              |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein     | Oberflächenschutz                | verzinkt          |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1        | Herkunftsland                    | SK                |
| Zolltarifnummer                    | 85369010 | Gewicht                          | 0.032 kg          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

[Deeplink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)