

Schraubverbinder, 35-185mm²rm/sm, 35-185mm²rm(v)/re/se,M18x1,5Abreißkopf,verz.



Sonepar Artikelnummer	120993077
EAN	4012078480048
Hersteller Artikelnummer	SV306AKV
Hersteller Typ	SV306AKV
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,245
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 4 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	35 .. 185 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	35 .. 185 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	35 .. 185 mm ²	Spannungsreihe	bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM	35 .. 185 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	35 .. 185 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	35 .. 185 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	35 .. 185 mm ²
Leiter-Material	Aluminium/Kupfer	Oberflächenschutz	verzinkt
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Mit Isolierung	Nein
Anzahl der Schrauben	4	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.245 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung