

Schlauch PA6 HB NW12 TWINCOR



Sonepar Artikelnummer	121024182
EAN	9008347086108
Hersteller Artikelnummer	92096450
Hersteller Typ	WELLPA612TWIN
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,07
Zolltarif Nr.	39173200

geteilter, verschleißbarer Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik, PV Anwendung
Sehr gut geeignet für eine Nachinstallation von bereits konfektioninierten Kabeln. Material Polyamid 6, Halogenfrei, bis 15 Jahre UV
beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +140°C, kurzfristig bis +160°C Brennbarkeit: UL94 HB, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa):
>50, Reißdehnung(%): >100 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): >10, Oberflächenwiderstand(Ohm): >10

Technische Daten

Nenndurchmesser	12 mm	Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Außendurchmesser	158 mm	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	Polyamid 6	Einsatztemperatur	-40 .. 140 °C	Biegeradius, statisch	75 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Verschleißbar (zweiteilig)	Ja	Halogenfrei	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Ja	Brandschutz nach UL94	HB	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.070 kg		