PRODUKTDATENBLATT

Sonderschalter, T3, 32 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en), NOT-AUS-Funktion, mit r

Sonepar Artikelnummer	121283506
Hersteller Artikelnummer	907896
Hersteller Typ	T3-6-SOND*/V/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,383
Zolltarif Nr.	85365080

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkenner: T3, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik	**Farbe des Betätigungselements**	rot
Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja	**Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter**	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein	**Ausführung als Wendeschalter**	Nein
Anzahl der Schalter	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V	**Bemessungsbetriebsspannung**	690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	32 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	32 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	11 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.65 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	15 kW	**Schaltleistung bei 400 V**	15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	1 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Motorantrieb optional**	Nein	**Motorantrieb integriert**	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein	**Geeignet für Zwischenbau**	Ja
Verriegelbar	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12
Breite	65 mm	**Höhe**	74 mm	**Tiefe**	179 mm
Herkunftsland	GB	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.383 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln