

## Lasttrennsch. DMM 160/3



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283933     |
| EAN                      | 8711426426894 |
| Hersteller Artikelnummer | 6085416       |
| Hersteller Typ           | DMM-160/3-SK  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,875         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: DMM, Stopp Funktion: optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Hinweise: sichtbare Kontakte, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., inklusive Anschlusszubehör, 3-polig, Schutzart: IP20, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23 A, 50 bis 60 Hz 400 V: P = 80 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 160 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                            |          |                                                     |                  |                                                       |                                  |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 160 A    | Polzahl                                             | 3                | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements              | sonstige | Ausführung des Betätigungselements                  | sonstige         | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja       | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             |
| Ausführung als Wendschalter                | Nein     | Anzahl der Schalter                                 | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 140 A            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 160 A                            |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW     | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 2.5 kA           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 75 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 0 kW     | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 50 kA            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                                 | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein             | Geeignet für Verteilereinbau                          | Ja                               |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Ja       | Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe                               | schwarz  | Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                             |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP20     | Schutzart (NEMA)                                    | sonstige         | Breite                                                | 120 mm                           |
| Höhe                                       | 150 mm   | Tiefe                                               | 120 mm           | Breite in Teilungseinheiten                           | 6                                |
| Herkunftsland                              | GB       | Zolltarifnummer                                     | 85365080         | Gewicht                                               | 0.875 kg                         |