PRODUKTDATENBLATT

KRATEx HE 1200 56-840 ETDD PC EB3 LFP



Sonepar Artikelnummer	121420735
EAN	8428879030959
Hersteller Artikelnummer	6000695051
Hersteller Typ	6000695051
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	11,3
Zolltarif Nr.	94051190

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	sonstige	**Gehäusefarbe**	gelb
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP66
Max. Systemleistung	45 W	**Farbtemperatur**	4000 K	**Geeignet für Wandmontage**	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1	**Fassung**	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	**Werkstoff der Abdeckung**	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Nein	**Dimmbar**	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Ja	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja	**Lichtverteiler**	sonstige	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10**	16	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	26	**Schlagfestigkeit**	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	0 .. 50 °C	**Geeignet für Notlicht**	Ja
Leistungsaufnahme im Notbetrieb	7.2 W	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	**Leuchtenlichtausbeute**	123 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	5550 lm
Lichtfarbe	weiß	**Flimmerwert Pst LM**	0.3	**Farbwiedergabeindex CRI**	70-79
Leistungsfaktor	0.95	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.3	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Breite	157 mm	**Höhe/Tiefe**	197 mm	**Länge**	1360 mm
Außendurchmesser	197 mm	**Einbaulänge**	1250 mm	**Einbaubreite**	157 mm
Einbauhöhe/-tiefe	197 mm	**Einbaudurchmesser**	197 mm	**Polzahl**	5
Klirrfaktor (THD)	14 %	**Anschlussart**	sonstige	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG0
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**Herkunftsland**	ES	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	11.300 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln