

Kabelverschraubung MSWT 25 Iso 2x7



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120081631     |
| EAN                      | 9008347004836 |
| Hersteller Artikelnummer | 88709761      |
| Hersteller Typ           | MSWT 25 ISO   |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,053         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Gesamtlänge: 31mm Material Verschraubungskörper. Messing vernickelt Dichtung: Tefabloc 64 Sh A, O-Ring: Nitril70 Sh A  
Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Mehrloch-Dichtung ist unten geschlossen, daher keine Blindstifte erforderlich, durchgehend mit Verdrehschutz

Technische Daten

|                                            |            |                            |          |                               |               |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 25       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 7 mm          |
| Werkstoff                                  | Metall     | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige   | Gewindesteigung            | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 8 mm          |
| Schlüsselweite                             | 24 mm      | Sechskant Eckmaß           | 27.72 mm | Werkstoffgüte                 | Messing       |
| Oberflächenschutz                          | vernickelt | Halogenfrei                | Ja       | Glasfaserverstärkt            | Ja            |
| Schlagfest                                 | Ja         | Farbe                      | Silber   | Biegeschutz                   | Nein          |
| Mit Gegenmutter                            | Nein       | Ausführung                 | gerade   | Mehrfach-Dichteinsatz         | Ja            |
| Flachkabelverschraubung                    | Nein       | Mit Zugentlastung          | Ja       | Art der Dichtung              | Dichtring     |
| Material Dichtung                          | sonstige   | Teilbare Verschraubung     | Nein     | Einsatztemperatur             | -25 .. 120 °C |
| Explosionsgeprüfte Ausführung              | Nein       | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| Herkunftsland                              | FR         | Zolltarifnummer            | 74122000 | Gewicht                       | 0.053 kg      |