PRODUKTDATENBLATT

14102RQD07

Sonepar Artikelnummer	121240627
EAN	4015081324545
Hersteller Artikelnummer	Y7-135661
Hersteller Typ	14102RQD07
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,23
Zolltarif Nr.	85365019

Optischer Sensor, comet series, Polyurethangehäuse mit 18 mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67_x, Hohe Vibrations- und Schlagfestigkeit. Die Serie Comet verfügt über Einweg-Reflexions-Lichtschranken-Lichttaster mit oder ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	4500 mm	**Max. Ausgangsstrom**	100 mA	**Einstellverfahren**	manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	**Ausführung des Schaltausgangs**	PNP	**Ausführung der Schaltfunktion**	programmierbar /konfigurierbar
Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	**Schutzart (IP)**	IP67	**Vorausfallmeldung**	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	**Mit Reflektor**	Nein	**Analogausgang 0 V ... 10 V**	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	**Analogausgang 4 mA ... 20 mA**	Nein	**Analogausgang -10 V ... +10 V**	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle Analog**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485**	Nein	**Mit Kommunikationsschnittstelle SSD**	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	**Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion**	2	**Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion**	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	**Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge**	0	**Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation**	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	**Explosionsschutz-Kategorie für Staub**	ohne	**Durchmesser Sensor**	18 mm
Länge des Sensors	76 mm	**Tastfunktion**	hell-/ dunkelschaltend	**Werkstoff der optischen Fläche**	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	**Umgebungstemperatur**	-40 .. 70 °C	**Reaktionszeit**	1 ms
Schaltfrequenz	500 Hz	**Sicherheitstyp nach IEC 61496-1**	1	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	**Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte**	Nein	**Laserschutzklasse**	ohne
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	**Mit Wiederanlaufsperre**	Nein	**Geeignet für Sicherheitsfunktionen**	Nein
Schutzart (NEMA)	sonstige	**Herkunftsland**	MX	**Zolltarifnummer**	85365019
Gewicht	0.230 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln