

IP Mini Dome 4 MPx Schwarz (2.8 mm)



Sonepar Artikelnummer	121376690
EAN	4043158200072
Hersteller Artikelnummer	IPCB44611A
Hersteller Typ	IPCB44611A
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	85258900

KLEINE KAMERA GANZ GROSS: FÜR DIE PROFI-ÜBERWACHUNG Der IP Mini Dome in edlem Anthrazitschwarz ist eine kompakte, dezente Überwachungskamera. Sie ist mit Fix-Objektiven in der Variante A (2,8 mm) und B (4 mm) erhältlich. Dezente 24/7- Außenüberwachung Der IP Mini Dome liefert Videostreams in 4 MPx Auflösung mit max. 25 Bilder/Sek. Das Vandalismus- und wettergeschützte IP67-Gehäuse (IK08) erlaubt den Einsatz im Außenbereich, integrierte IR-LEDs den Einsatz bei Tag und Nacht. Mobiler Zugriff auf die Kamera mittels ABUS Link Station App. 2 Objektiv-Varianten für max. Flexibilität Der IP Mini Dome ist in 2 Ausführungen erhältlich – für hohe Flexibilität bei Planung und Installation der Videoüberwachung. Die Kamera IPCB44611A (2,8 mm Fix-Objektiv, horizontaler Blickwinkel 103°) für breitwinklige Szenen. Die Variante IPCB44611B (4 mm Fix-Objektiv, Blickwinkel 83°) zur Überwachung auf größere Distanz, z. B. im Flur. Autom. Objekterkennung Die Sicherheitskamera unterscheidet zuverlässig relevante Bewegungen (Menschen, Fahrzeuge) von Störeinflüssen (Zweige, Licht etc.) – und minimiert die Anzahl unnötiger Bewegungsalarme. Aufzeichnung und Kompatibilität Die Aufzeichnung erfolgt auf einem ABUS Rekorder, mittels Videomanagement Software oder lokal auf microSD-Karte. Die Kamera ist mit der ABUS Secvest und Secoris Alarmanlage sowie wAppLoxx Pro Plus kompatibel. Komfortable Inbetriebnahme Zur Montage an Decke oder Wand dienen Installationsbox (TVAC32400X) und Wandhalter (TVAC32420X). Die Gratis-Software "ABUS IP-Installer" findet die Kamera einfach im Netzwerk – für eine zeitsparende Inbetriebnahme. Hinweis: Ohne Netzteil – Steckernetzteil oder PoE-Switch als Zubehör erhältlich. Die effektive IR Reichweite variiert je Einsatzort.

Technische Daten

Ausführung	Standard (fest)	Brennweitengröße	2.8 .. 28 mm	Power over Ethernet (PoE)	802.3af (PoE)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	4	Mit Objektiv	Ja	Ausführung der Schnittstelle	sonstige
Bildsystem	sonstige	Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Mit Infrarot-Lampe	Ja
Max. Infrarot-Reichweite	20 m	Mit Videobewegungsmelder	Ja	Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzahl der digitalen Ausgänge	0	Anzahl der Audio-Eingänge	1	Anzahl der Audio-Ausgänge	0
Schutz gegen Vandalismus	Nein	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzart (IP)	IP67
Horizontaler Blickwinkel	103 °	Vertikaler Blickwinkel	55 °	Leistungsaufnahme	8.5 W
Versorgungsspannung	12 V	Spannungsart	DC	Farbe	schwarz
Durchmesser	109 mm	Höhe	58 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85258900	Gewicht	0.340 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite