

Schraubendreher SoftFinish electric slimFix electric SL/PH2x100mm



Sonepar Artikelnummer	120333819
EAN	4010995355036
Hersteller Artikelnummer	35503
Hersteller Typ	32712100
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,093
Zolltarif Nr.	82054000

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, brüniert, isoliert Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzisolation in die Klinge integriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten Schraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Für Anwendungen in der Elektrik Geprüft gemäß IEC 60900.

Technische Daten

Größe	2	Ausführung	gerade	Klingenlänge	100 mm
Gesamtlänge	218 mm	Isoliert	Ja	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Griffausführung	2-Komponenten	Antriebsvierkant/-sechskant	ohne	Präzisionsausführung	Nein
Werkstoff des Griffs	Kunststoff	Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein	Schlüsselweite (Antriebsvierkant)	0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant)	0 mm	Ausführung funkenarm	Nein	Antimagnetisch	Nein
Klemmeinrichtung	Nein	Mit Abrollschutz	Ja	Kappe drehbar	Nein
Mit Schlagkappe	Nein	Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl	Oberflächenschutz Klinge	brüniert
Durchgehende Klinge	Nein	Gewicht	93 g	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	82054000	Gewicht	0.093 kg		