

## DELIA 4 PMMA W/DL WEIß LED 109W 3000K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120461389     |
| EAN                      | 8591728482282 |
| Hersteller Artikelnummer | 789-48228     |
| Hersteller Typ           | 789-48228     |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 6,9           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

DELIA 4 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss, PMMA Abdeckung satiniert, Lichtaustritt direkt, IP54LSt.: 10060A+ +-A, 109W, LT: 50 000h

### Technische Daten

|                                                  |                                    |                                                     |                                  |                                         |                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein                               | Leuchtmittel                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                  | Stahl                       |
| Gehäusefarbe                                     | weiß                               | Geeignet für Lampenleistung                         | 100 W                            | Max. Systemleistung                     | 109 W                       |
| Farbtemperatur                                   | 3000 K                             | Geeignet für Wandmontage                            | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein                        |
| Geeignet für Deckenmontage                       | Ja                                 | Geeignet für Aufbaumontage                          | Ja                               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration     | Nein                        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1   | Ja                                 | Mit Leuchtmittel                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                           |
| Fassung                                          | sonstige                           | Oberflächenschutz Gehäuse                           | pulverbeschichtet                | Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff opal             |
| Ausführung des Rasters                           | ohne                               | Spannungsart                                        | AC/DC                            | Nennspannung                            | 220 .. 240 V                |
| Nennstrom                                        | 417 .. 455 mA                      | Betriebsgerät                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                       | Ja                          |
| Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja                                 | Dimmung 0-10 V                                      | Nein                             | Dimmung 1-10 V                          | Nein                        |
| Dimmung DALI                                     | Nein                               | Dimmung DALI-2                                      | Nein                             | Dimmung DMX                             | Nein                        |
| Dimmung DSI                                      | Nein                               | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation         | Nein                        |
| Dimmung Phasenabschnitt                          | Nein                               | Dimmung Phasenanschnitt                             | Nein                             | Dimmung programmierbar                  | Nein                        |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)         | Nein                               | Dimmung RF                                          | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                   | Nein                        |
| Dimmung Zigbee                                   | Nein                               | Dimmung mit Push-button                             | Nein                             | Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch                        | Ausstrahlungswinkel                                 | freistrahlend/diffus             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3                       |
| Lichtaustritt                                    | direkt                             | Schlagfestigkeit                                    | IK04                             | Schutzklasse nach IEC 61140             | II                          |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 .. 30 °C                       | Geeignet für Notlicht                               | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                     | Nein                        |
| Mit Lichtsensor                                  | Nein                               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                             | Mit Luftschlitzen                       | Nein                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | 650 °C - 30 s                      | Leuchtenlichtausbeute                               | 100.6 lm/W                       | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 14790 .. 0 lm               |
| Lichtfarbe                                       | weiß                               | Flimmerwert Pst LM                                  | 1                                | Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                       |
| Stroboskopeffektwert SVM                         | 0.4                                | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                             | Breite                                  | 650 mm                      |
| Höhe/Tiefe                                       | 76 mm                              | Länge                                               | 650 mm                           | Außendurchmesser                        | 650 mm                      |
| Art der Verdrahtung                              | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                             | 0                                | Leiterquerschnitt                       | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| Anschlussart                                     | Steckklemme                        | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0                              | Farbtemperatur einstellbar              | nein                        |
| Lichtstrom einstellbar                           | nein                               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | nein                             | Bedienung über Bluetooth                | Nein                        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                     | Nein                               | Kompatibel mit Google Assistant                     | Nein                             | Kompatibel mit Amazon Alexa             | Nein                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                    | Nein                               | Herkunftsland                                       | CZ                               | Zolltarifnummer                         | 85395100                    |
| Gewicht                                          | 6.900 kg                           |                                                     |                                  |                                         |                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln